

Лак для камня NEOMID Stone.

Описание.

НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:

NEOMID Stone» – лак на акриловой основе с эффектом «мокрого камня» для наружных и внутренних работ, практически не имеет запаха. Образует прочное прозрачное покрытие, увеличивает атмосферо- и влагостойкость обрабатываемых материалов, предназначен для защитно-декоративного покрытия кирпича, искусственного и натурального декоративного камня, бетона, черепицы, известняка внутри и снаружи помещений. Предотвращает появление плесени, высолов, защищает от воздействия атмосферных осадков. Сохраняет декоративные и защитные свойства в течение длительного времени. Не содержит растворителей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, не содержать грибковых поражений (грибок, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений. При наличии на поверхности грибковых поражений удалить их препаратом «NEOMID 600», при наличии на поверхности высолов удалить их препаратом «NEOMID 550».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Наносить на чистую сухую поверхность кистью или валиком в 1–2 слоя при температуре не ниже + 10°C. Наносить лак без подтеков и наплывов, равномерно распределяя по поверхности. В виду большого разнообразия минеральных подложек, на разных поверхностях, декоративные особенности лака могут проявляться по-разному, рекомендуется сделать тестовое нанесение на небольшую площадь поверхности.

! Не использовать для покрытия: горизонтальных поверхностей, подвергающихся прямому воздействию атмосферных осадков, а также истиранию (пешеходные дорожки, мостовые, бассейны, игровые площадки и т.п.).

Не использовать для покрытия поверхностей печей, каминов, подвергающихся высокому нагреву.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65 % время высыхания на отлип в течение 1 часа. Нанесение следующего слоя допускается через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток (в течении указанного времени рекомендуется защищать поверхность от атмосферных осадков).

РАСХОД:

Средний расход на один слой составляет 1 литр на 5–7 кв.м. Точный расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности.

ОПАСНОСТЬ:

Возможно раздражающее действие на кожные покровы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе использовать защитные очки и перчатки. После окончания работ проветрить помещение. При попадании средства в глаза и на открытые участки тела промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания паров и аэрозоля. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку. Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в в плотно заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Предохранять от замерзания, перегревания, воздействия прямых солнечных лучей. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой. Пожаровзрывобезопасно. Утилизация согласно СанПин 2.1.7.1322-03.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца.

СОСТАВ:

Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целевые добавки, вода.